



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór mechaniczny T-28



Numer artykułu SKU:
XYT-28-311

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

ZAWORY PULPITOWE PODSTAWOWE DO PRZYCISKÓW 3/2 i 5/2 seria T-25 i T-30, Airtec

Charakterystyka zaworów podstawowych do przycisków 3/2 i 5/2, seria T-25 i T-30, Airtec

- Zawory pulpitowe podstawowe 3/2 i 5/2 do przycisków , seria T-25 i T-30 Airtec to elementy do których można zamocować odpowiednie przyciski sterujące
- Zawory razem z przyciskami stosuje się jako elementy uzupełniające, głównie do inicjowania startu cyklu w układach pneumatyki
- Zawory pulpitowe sterowane przyciskami są rozdzielaczami mechanicznymi
- Zawory podstawowe sterowane przyciskami serii T-25 i T-30 występują w funkcjach 3/2 i 5/2
- Zawory z mocowaniem pulpitowym Airtec stosowane są do montażu w panelach operatorskich lub w szafach sterowniczych
- Dla zabezpieczenia zaworów pulpitowych Airtec przed dostawaniem się zanieczyszczeń w otwory odpowietrzające zalecamy wkręcenie [tłumików hałasu](#).
- Gwinty przyłączeniowe: od M5 do G1/8"
- Ciśnienie pracy: od 0 barów do 12 barów

Zastosowanie

W celu użycia zaworu podstawowego w układzie pneumatycznym należy do niego zamocować wybrany przycisk sterujący:zaworu podstawowego,

- przycisk kryty w różnych kolorach
- przycisk grzybkowy
- przycisk awaryjny
- przycisk z bistabilnym przełącznikiem
- przyciskiem z kluczykiem
- przycisk z dźwignią

Zawory pulpitorowe podstawowe do przycisków 3/2 i 5/2, seria T-25 - T-30 Airtec – co warto wiedzieć?

- Zawory podstawowe pulpitorowe sterowane przyciskami 3/2 i 5/2, seria T25-T-30 Airtec przeznaczone są do montażu pulpitorowego w panelach operatorskich lub w szafach sterowniczych.
- Dzięki zaworom pulpitorowym sterowanym przyciskami można realizować sterowanie pośrednie [zaworami sterowanymi pneumatycznie](#) Airtec
- Zawory pulpitorowe sterowane przyciskami Airtec przeznaczone są do montażu przewodowego z użyciem gwintowanych przyłączy
- Zawory pulpitorowe sterowane przyciskami 3/2 są uniwersalne i można dzięki nim realizować funkcję NO lub NC
- Zawory pulpitorowe sterowane przyciskami 3/2 i 5/2 montowane są przewodowego z użyciem gwintowanych przyłączy
- Do podłączenia zaworów pulpitorowych sterowanych przyciskami używa się: [złączki wtykowe](#), [złączki skręcane](#), [przewody pneumatyczne](#), inne elementy armatury przemysłowej.

DANE TECHNICZNE

Ciężar	60 g / szt.	Nr kat.	XYT-28-311
		EAN-13	4050571908072