



## Zawór elektromagnetyczny 3/2 G1/8 NO, bez cewki i wtyczki



Numer artykułu SKU:  
**MSO-18-310-HN-500**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 3/2 M5-G1/8 NC/NO, POWRÓT SPRĘŻYNĄ, SERIA MS-18/MS-20, Airtec

Zawory elektromagnetyczne 3/2 M5-G1/8 NC/NO, powrót sprężyną, seria MS-18/MS-20 produkcji Airtec to miniaturowe elementy pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza. Elektrozwory serii MS-18/MS-20 sterowane są elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC, stosowane do:

- bezpośredniego sterowania [siłownikami](#) jednostronnego (dwustronnego) działania o małych średnicach,
- sterowania pośredniego [zaworami sterowanymi pneumatycznie](#).

Zawory elektromagnetyczne Airtec 3/2 serii MS-18/MS-20 są sterowane bezpośrednio (ciśnienie pracy od 0 lub -0.95 bara).

Elektrozawory 3/2 Airtec serii MS-18/MS-20 w układach pneumatycznych montowane są:

- przewodowo (in-line), z wykorzystaniem przyłączy gwintowanych
- płytowo, na płytach lub listwach przyłączeniowych (wyspach zaworowych) typu MS-18-310/n i MS-20-310/n.

Elektrozawory 3/2 Airtec z oznaczeniem serii MSO są zaworami normalnie otwartymi (NO)

Gwinty przyłączeniowe:

- dla typu MS-18: G1/8"
- dla typu MS-20: M5

Średnica nominalna:

- dla typu MS-18: 1.4 mm
- dla typu MS-20: 1.2 mm

**Przepływ:**

- dla serii MS-18: 56 l/min
- dla serii MS-20: 38 l/min

**Ciśnienie pracy:**

- dla serii MS-18: -0.95 - 10 bar
- dla serii MS-20: -0.95 - 8 bar

## Zawory elektromagnetyczne 3/2 M5-G1/8 seria MS-18/MS-20 Airtec - co warto wiedzieć?

Elektrozawory 3/2 M5-G1/8 NZ/NO, powrót sprężyną, seria MS-18/MS-20 to nowoczesne miniaturowe elementy wykorzystywane są powszechnie w układach pneumatyki do sterowania siłownikami pneumatycznymi jednostronnego działania oraz w sterowaniu pośrednim np. zaworami pneumatycznymi Airtec.

Sterowanie pośrednie z użyciem elektrozaworów 3/2 Airtec jest stosowane np. do zaworów pneumatycznych bistabilnych i monostabilnych o dużych gwintach przyłączeniowych sterujących dużymi napędami pneumatycznymi. Elektrozawory o funkcji 3/2 nadają się do sterowania siłownikami dwustronnego działania, w takim przypadku należy stosować dwa zawory: jeden typu NO a drugi typu NZ.

W rozdzielaczach 3/2 sterowanych bezpośrednio Airtec serii MS-18, MS-20 grzybek zaworu połączony jest bezpośrednio z elektromagnesem. Konstrukcja zaworów serii MS-18, MS-20 umożliwia bardzo szybkie przesterowania i wykonywanie dużych ilości cykli.

Zawory rozdzielające sterowane bezpośrednio mogą być stosowane do podciśnienia.

Elektrozawory serii MS-18, MS-20 mogą być podłączane jako NO lub NC.

Zalecamy stosowanie  [tłumików hałasu](#) które powinny być zawsze wkręcone w przyłącza odpowietrzające zaworów serii MS-18, MS-20 Airtec dla zabezpieczenia zaworu przed dostawaniem się zanieczyszczeń.

Oferujemy pełen asortyment elementów złącznych i przyłączeniowych służące do podłączenia pneumatycznego rozdzielaczy pneumatycznych:

- [złączki wtykowe](#),
- [złączki skręcane](#),
- trójniki i czwórniki wtykowe
- [przewody pneumatyczne](#), węże pneumatyczne i inne akcesoria.

Do elektrozaworów 3/2 Airtec serii MS-18, MS-20 dostępne są:

- wtyczki,
- elektromagnesy zamienne o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe,
- inne akcesoria elektryczne.

Dostępne są wykonania zaworów elektromagnetycznych Airtec 3/2 w wersjach ATEX.

---

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0,95 ÷ 10 bar
Gwint	1/8
Funkcja	NO, powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	G
Przepływ nominalny	56 l/min
Średnica nominalna	1,4 mm
Wtyczka	brak
Seria	MSO-18
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	MSO-18-310-HN-500
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:26