



Elektrozawór 5/2 G1/2, 230V AC, odporny na wilgoć, ME-22 727



Numer artykułu SKU:
ME-22-511-HN-727

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 5/2 G1/8 Z ZASILANIEM OBCYM seria ME-05/ME-22 - Airtec

Zawory elektromagnetyczne 5/2 G1/8 zasilanie obce, seria ME-05/ME-22 Airtec to elementy pneumatyki do sterowania [siłownikami pneumatycznymi](#) dwustronnego działania. Występują w dwóch wersjach: bistabilne oraz powrót sprężyną. Zasilanie obce dotyczy niezależnego od ciśnienia sprężonego powietrza przepływającego przez zawór zasilania zaworu wspomagającego. Ciśnienie obce jest podawane do dodatkowego otworu zasilającego oznaczonego "12" lub "14". Elektrozawory z zasilaniem obcym 5/2 Airtec serii ME-05/ME-22 mogą pracować od ciśnienia 0 barów.

Elektrozawory 5/2 G1/8, monostabilne serii ME-05/ME-22 sterowane są jedną cewką o napięciu od 12V DC do 230V AC, elektrozawory 5/2 G1/8, bistabilne - dwoma cewkami o napięciu od 12V DC do 230V AC. Elektrozawory monostabilne serii ME-05/ME-22 Airtec montowane są przewodowo (in-line), z wykorzystaniem przyłączy gwintowanych lub z użyciem listw przyłączeniowych typu R.

Gwinty przyłączeniowe:

- dla serii ME-05: G1/8"
- dla serii ME-07: G1/4"
- dla serii ME-22: G1/2"

Średnica nominalna:

- dla typu ME-05: 6 mm
- dla typu ME-07: 9 mm
- dla typu ME-22: 14 mm

Przepływ:

- dla typu ME-05: 750 l/min
- dla typu ME-07: 1580 l/min
- dla typu ME-22: 3300 l/min

Ciśnienie pracy (w zależności od typu) - od 0 do 10 barów

Ciśnienie sterowania: od 3 do 10 barów.

Zawory elektromagnetyczne 5/2 G1/8-G1/2, zasilanie obce, seria ME-05/ME-22 Airtec - co warto wiedzieć?

Elektrozawory z zasilaniem obcym 5/2 serii ME-05/ME-22 Airtec to nowoczesne elementy o wysokich przepływach i dynamice pracy stosowane w układach pneumatyki siłowej. Zawory z zasilaniem obcym 5/2 służą do sterowania [siłownikami pneumatycznymi](#) dwustronnego działania. Elektrozawory 5/2 serii ME-05/ME-22 Airtec posiadają dodatkowe sterowanie ręczne pozwalające na uruchomienie zaworu bez napięcia.

Zalecamy montowanie [tłumików hałasu](#) w przyłącza odpowietrzające "3" i "5" dla ochrony zaworu przed zanieczyszczeniami. Do podłączenia pneumatycznego rozdzielaczy elektromagnetycznych 5/2 Airtec w oferujemy pełen asortyment elementów złącznych i przyłączeniowych:

- [złączki wtykowe](#),
- [złączki skręcane](#),
- trójniki i czwórniki,
- [szybkozłącza pneumatyczne](#),
- króćce,
- [przewody i węże pneumatyczne](#).

Do elektrozaworów z zasilaniem obcym 5/2 Airtec dostępne są:

- wtyczki standardowe,
- wtyczki z diodami LED,
- wtyczki z przyłączem M8 lub M12,
- elektromagnesy o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- cewki o małych mocach (do ciśnienia 8 bar),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe,
- inne akcesoria elektryczne.

Oferujemy wykonania zaworów elektromagnetycznych Airtec 5/2 w wersjach ATEX.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ciśnienie robocze | 0 - 10 bar |
| Gwint | 1/2 |
| Funkcja | 5/2 powrót powietrzem, zasilanie obce |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przepływ nominalny | 3300 NI/min |
| Średnica nominalna | 9 mm |
| Ciśnienie sterujące | 2 - 10 bar |
| Wtyczka | brak |
| Seria | ME-22 |
| Napięcie sterownicze | 230 V AC |

Nr kat.

ME-22-511-HN-727

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:48