



Elektrozawór 5/2 G1/8, 24V DC, powrót powietrzem, KM-09 442



Numer artykułu SKU:  
**KM-09-510-HN-442**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

# ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 5/2 G1/8-G1/4, MONOSTABILNE I BISTABILNE, seria KM-09/KM-10 - AIRTEC

Zawory elektromagnetyczne 5/2 G1/8-G1/4, bistabilne i monostabilne, seria KM-09/KM-10 produkcji Airtec to elementy pneumatyki przeznaczone do sterowania [siłownikami pneumatycznymi](#) dwustronnego działania.

elektrozawory 5/2 G1/8-G1/4, seria KM-09/KM-10 występują w wersjach:

- powrót powietrzem,
- powrót sprężyną,
- bistabilne.

Elektrozawory 5/2 G1/8-G1/4 seria KM-09/KM-10 sterowane są elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC. Zawory elektromagnetyczne serii KM-09/KM-10 Airtec są sterowane pośrednio i do działania wymagają ciśnienia minimalnego.

Elektrozawory serii KM-09/KM-10 Airtec montowane są:

- przewodowo (in-line), z wykorzystaniem przyłączy gwintowanych
- z użyciem bloków płyt przyłączeniowych typu RF-09 i RF-10.

Gwinty przyłączeniowe:

- dla serii KM-09: G1/8"
- dla serii KM-10: G1/4"

Średnica nominalna:

- dla typu KM-09: 6 mm
- dla typu KM-10: 9 mm

Przepływ:

- dla typu KM-09: do 950 l/min
- dla typu KM-10: do 2100 l/min

Ciśnienie pracy:

- dla KM-09 - od 3 do 10 barów
- dla KM-10 - od 2.5 do 10 barów

## Zawory elektromagnetyczne 5/2 G1/8-G1/4, bistabilne i monostabilne, seria KM-09/KM-10 Airtec, co warto wiedzieć?

Elektrozawory 5/2 serii KM-09/KM-10 Airtec to nowoczesne elementy o wysokich przepływach i niewielkich wymiarach gabarytowych wykorzystywane w układach pneumatyki siłowej i sterującej do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.

Zawory rozdzielające sterowane elektrycznie 5/2 to zawory ze wspomaganie pneumatycznym i posiadają tzw. "zawór pilot" sterowany bezpośrednio cewką. Pilot po podaniu napięcia otwiera przepływ powietrza na przesterowanie zaworu głównego.

Elektrozawory 5/2 serii KM-09/KM-10 Airtec posiadają dodatkowe sterowanie ręczne pozwalające na uruchomienie bez podawania napięcia.

Zaleca się stosowanie [tłumików hałasu](#) które powinny być zawsze wkręcone w odpowietrzenia "3" i "5" dla ochrony zaworu przed zanieczyszczeniami.

Oferujemy elementy złączne i przyłączeniowe do podłączania rozdzielaczy elektromagnetycznych:

- [złączki wtykowe](#),
- [złączki skręcane](#),
- trójniki i czwórniki,
- [szybkozłącza pneumatyczne](#),
- króćce,
- [przewody i węże pneumatyczne](#).

Do elektrozaworów 5/2 Airtec serii KM-09/KM-10 dostępne są:

- wtyczki standardowe,
- wtyczki z diodami LED,
- wtyczki z przyłączem M12,
- elektromagnesy o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- cewki o małych mocach (do ciśnienia 8 bar),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe.

Dostępne są wykonania zaworów elektromagnetycznych Airtec 5/2 serii KM-09/KM-10 z elektromagnesami w wersjach ATEX.

---

### DANE TECHNICZNE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ciśnienie robocze    | 3 - 10 bar        |
| Gwint                | 1/8               |
| Funkcja              | powrót powietrzem |
| Rodzaj gwintu        | G                 |
| Przepływ nominalny   | 950 NI/min        |
| Średnica nominalna   | 6 mm              |
| Wtyczka              | brak              |
| Seria                | KM-09             |
| Napięcie sterownicze | 24 V DC           |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | KM-09-510-HN-442 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 03:02