Elektrozawór 5/2, 230V AC, powrót powietrzem, odporny na wilgoć, MC-07 727



Numer artykułu SKU: MC-07-510-HN-727

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

airtec

OPIS PRODUKTU

ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE PŁYTOWE 5/2, MONOSTABILNE I BISTABILNE, seria MC-07 AIRTEC

Zawory elektromagnetyczne 5/2 płytowe, bistabilne i monostabilne, seria MC-07 produkcji Airtec to elementy pneumatyki przeznaczone do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.

Elektrozawory 5/2 serii MC-07 do podłączenia wymagają płyt przyłączeniowych.

Elektrozawory 5/2, seria MC-07 występują w wersjach:

- powrót powietrzem,
- bistabilne.

Elektrozawory 5/2 seria MC-07 sterowane są elektromagnesami o napięciu od 12V DC do 230V AC. Zawory elektromagnetyczne płytowe serii MC-07 Airtec są sterowane pośrednio i do działania wymagają ciśnienia minimalnego.

Elektrozawory serii MC-07 Airtec montowane są:

- na płycie pojedynczej typu RF-C-07/1
- na płytach wielokrotnych typu RF-C-07/4 (4 zawory) lub RF-C-07/6 (6 zaworów).

Średnica nominalna: 7 mm

Przepływ: 1220 l/min

Ciśnienie pracy:

- od 1.5 do 10 barów dla zaworów z powrotem powietrzem,
- od 2 do 10 barów dla zaworów bistabilnych.

Zawory elektromagnetyczne płytowe 5/2, bistabilne i monostabilne, seria MC-07 Airtec - co warto wiedzieć?

Elektrozawory płytowe 5/2 serii MC-07 Airtec to elementy o niewielkich wymiarach do stosowania w układach pneumatyki siłowej i sterującej do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania.

Zawory rozdzielające sterowane elektrycznie 5/2 to zawory ze wspomaganiem pneumatycznym i posiadają tzw. “zawór pilot” sterowany bezpośrednio cewką. Pilot po podaniu napięcia otwiera przepływ powietrza na przesterowanie zaworu głównego.

Elektrozawory 5/2 serii MC-07 Airtec posiadają dodatkowe sterowanie ręczne pozwalające na uruchomienie bez podawania napięcia.

Oferujemy **elementy złączne i przyłączeniowe** do podłączania rozdzielaczy elektromagnetycznych:

- złączki wtykowe,
- złączki skręcane,
- trójniki i czwórniki wtykowe,
- przewody i węże pneumatyczne.

Do **elektrozaworów 5/2 Airtec serii MC-07** dostępne są:

- wtyczki standardowe,
- wtyczki z diodami LED,
- wtyczki z przyłączem M8 lub M12,
- elektromagnesy o różnych napięciach (od 12V DC do 230V AC),
- cewki o małych mocach (do ciśnienia 8 bar),
- komplety uszczelnień i części zamienne,
- osprzęt montażowy,
- kable przyłączeniowe,.

Dostępne są **wykonanie zaworów elektromagnetycznych Airtec 5/2 serii MC-07 z elektromagnesami w wersjach ATEX.**

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	1,5 - 10 bar
Funkcja	powrót powietrzem
Przepływ nominalny	1200 Nl/min
Średnica nominalna	7 mm
Wtyczka	brak
Seria	MC-07
Napięcie sterownicze	230 V AC

Nr kat.	MC-07-510-HN-727

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22