



## Siłownik ISO6432, D10x40, jednostronnego działania pchający - Airtec



Numer artykułu SKU:  
**ZEM10/40**

Numer artykułu producenta:  
----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Głowica i podstawa: Aluminium eloksalowane, rura cylindryczna: 1.4301, tłoczyko: 1.4305, uszczelka: NBR / PUR

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

## DANE TECHNICZNE

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| C                              | 8 mm        |
| P                              | M 5         |
| N                              | 46 mm       |
| M                              | 6 mm        |
| Gwint R                        | 10 mm       |
| a1                             | M 12 x 1,25 |
| K                              | 12 mm       |
| Gwint                          | 16 mm       |
| B                              | 16 mm       |
| Waga                           | 40 mm       |
| E                              | 12 mm       |
| F                              | 64 mm       |
| L                              | 86 mm       |
| A                              | 4 mm        |
| Średnica zewnętrzna D          | 4 mm        |
| Przyłącze sprężonego powietrza | M           |
| Gwint                          | M 4         |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ZEM10/40      |
| EAN-13  | 4050571815592 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:51