



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnik do siłownika D100x160 ISO1552



Numer artykułu SKU:
LE100/160HK

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, zgarniacz: NBR, łożysko: Stal lub spiek brazu

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

Wykonanie:

Forma konstrukcyjna H z prowadnicą kulkową -HK, Forma konstrukcyjna H z prowadnicą ślizgową -HG, Forma konstrukcyjna C z prowadnicą ślizgową -CG

*Podany moment odpowiada maksymalnie dopuszczalnemu obciążeniu dynamicznemu. Przy obciążeniach statycznych moment ten można pomnożyć x współczynnik 2.

**Proszę podać wybrany skok.

DANE TECHNICZNE

S	M 10
Wersja	H z prowadnicą toczną
Średnica do tłoków R	100 mm
CH	26 mm
L4	218 mm
L3	128 mm
V	89 mm
Z	173 mm
U	150 mm
Q	11 mm
O	20 mm
I	25 mm
P	18 mm
N	11 mm
Skok	160 mm
L2	23 mm
T	150 mm
L1	290 mm
H	20 mm
Gwint	120 mm
B	130 mm
C	130,5 mm
E	30 mm
F	206 mm
A	213 mm
Średnica zewnętrzna D	55 mm
MA / MB	60 / 54 NM

Nr kat.	LE100/160HK
EAN-13	4050571462963