



## Prowadnik do siłownika D40x200 ISO15552



**Numer artykułu SKU:  
LE40/200HG**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Tylko na zamówienie**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Aluminium eloksowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, zgarniacz: NBR, łożysko: Stal lub spiek brazu

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

### Wykonanie:

Forma konstrukcyjna H z prowadnicą kulkową -HK, Forma konstrukcyjna H z prowadnicą ślizgową -HG, Forma konstrukcyjna C z prowadnicą ślizgową -CG

\*Podany moment odpowiada maksymalnie dopuszczalnemu obciążeniu dynamicznemu. Przy obciążeniach statycznych moment ten można pomnożyć x współczynnik 2.

\*\*Proszę podać wybrany skok.

## DANE TECHNICZNE

S	M 6
Wersja	H z prowadnicą ślizgową
Średnica do tłoków R	40 mm
CH	15 mm
L4	140 mm
L3	80 mm
V	38 mm
Z	87 mm
U	69 mm
Q	6,5 mm
O	12 mm
I	16 mm
P	11 mm
N	6,5 mm
Waga	3 kg
L2	15 mm
T	84 mm
L1	207 mm
H	12 mm
Gwint	55 mm
B	58 mm
C	58,2 mm
E	11 mm
F	112 mm
A	115 mm
Średnica zewnętrzna D	28 mm
MA / MB	35 / 32 NM
Skok	200 mm

Nr kat.	LE40/200HG
EAN-13	4050571465032