



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnik do siłownika D80x160 ISO15552



Numer artykułu SKU:
LE80/160HG

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, zgarniacz: NBR, łożysko: Stal lub spiek brazu

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

Wykonanie:

Forma konstrukcyjna H z prowadnicą kulkową -HK, Forma konstrukcyjna H z prowadnicą ślizgową -HG, Forma konstrukcyjna C z prowadnicą ślizgową -CG

*Podany moment odpowiada maksymalnie dopuszczalnemu obciążeniu dynamicznemu. Przy obciążeniach statycznych moment ten można pomnożyć x współczynnik 2.

**Proszę podać wybrany skok.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| S | M 10 |
| Wersja | H z prowadnicą ślizgową |
| Średnica do tłoków R | 80 mm |
| CH | 26 mm |
| L4 | 195 mm |
| L3 | 111 mm |
| V | 72 mm |
| Z | 148 mm |
| U | 130 mm |
| Q | 11 mm |
| O | 20 mm |
| I | 25 mm |
| P | 18 mm |
| N | 11 mm |
| Skok | 160 mm |
| L2 | 23 mm |
| T | 130 mm |
| L1 | 267 mm |
| H | 20 mm |
| Gwint | 100 mm |
| B | 105 mm |
| C | 105,5 mm |
| E | 25 mm |
| F | 180 mm |
| A | 189 mm |
| Średnica zewnętrzna D | 50 mm |
| MA / MB | 72 / 65 NM |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | LE80/160HG |
| EAN-13 | 4050571465957 |