



Prowadnik do siłownika D12/D16 ISO6432, skok 50mm



Numer artykułu SKU:
LE16/50CG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, zgarniacz: NBR, łożysko: Stal lub spiek brazu

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

Wykonanie:

Forma konstrukcyjna H z prowadnica kulkowa -HK, Forma konstrukcyjna H z prowadnica slizgowa -HG, Forma konstrukcyjna C z prowadnica slizgowa -CG

*Podany moment odpowiada maksymalnie dopuszczalnemu obciążeniu dynamicznemu. Przy obciążeniach statycznych moment ten można pomnożyć x współczynnik 2.

**Proszę podać wybrany skok.

DANE TECHNICZNE

V	58 mm
I	10 mm
J	M 4
O	6 mm
Q	4,5 mm
U	24 mm
X	18 mm
Y	22 mm
Z	49,5 mm
P	8 mm
L5	66,5 mm
L6	13 mm
L7	38 mm
CH	8 mm
Średnica do tłoków R	12 i 16 mm
E1	19,50 mm
W1	25 mm
Wersja	C z prowadnicą ślizgową
Gwint	29 mm
Skok	50 mm
MA / MB	6 / 5 NM
D1	6 mm
Średnica zewnętrzna D	12 mm
A	69 mm
F	66 mm
C	30 mm
B	30 mm
Waga	0,34 kg
H	10 mm
T	5,5 mm
S	9 mm
K	M 4
Gwint R	5,5 mm
M	32 mm
N	4,5 mm

Nr kat.	LE16/50CG
EAN-13	4050571463885