



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Prowadnik do siłownika D50x100 ISO15552



Numer artykułu SKU:
LE50/100CG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium eloksowane, trzpienie prowadzące: Stal chromowana na twardo, zgarniacz: NBR, łożysko: Stal lub spiek brazu

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C

Wykonanie:

Forma konstrukcyjna H z prowadnica kulkowa -HK, Forma konstrukcyjna H z prowadnica slizgowa -HG, Forma konstrukcyjna C z prowadnica slizgowa -CG

*Podany moment odpowiada maksymalnie dopuszczalnemu obciążeniu dynamicznemu. Przy obciążeniach statycznych moment ten można pomnożyć x współczynnik 2.

**Proszę podać wybrany skok.

DANE TECHNICZNE

I	20 mm
Wersja	C z prowadnicą ślizgową
E3	18,80 mm
E2	56,5 mm
E1	18,80 mm
Średnica do tłoków R	50 mm
CH	20 mm
L8	59 mm
L7	64 mm
L6	143 mm
V	46,5 mm
Z	104 mm
U	85 mm
Q	8,5 mm
O	16 mm
Waga	2,8 kg
P	15 mm
N	9 mm
S	M 8
T	100 mm
H	15 mm
Gwint	65 mm
B	70 mm
C	70,2 mm
F	134 mm
A	137 mm
D1	25 mm
MA / MB	21 / 19 NM
Skok	100 mm

Nr kat.	LE50/100CG
EAN-13	4050571465254