



## Zawór pneumatyczny 5/2 G1/4, z tłokiem różnicowym



Numer artykułu SKU:  
**P-07-522**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## ZAWORY PNEUMATYCZNE 3/2 i 5/2 seria L, seria P, seria BP-01/BP-02 Airtec

### Charakterystyka zaworów sterowanych pneumatycznie 3/2 i 5/2 seria L, seria P, seria BP-01/BP-02, Airtec

- Zawory pneumatyczne 3/2 i 5/2 M5-G1/8, seria L, seria P, seria BP-01/BP-02 to grupa uniwersalnych rozdzielaczy do stosowania w pneumatycznych układach sterujących.
- Zawory rozdzielające sterowane pneumatycznie nazywane są rozdzielaczami lub zaworami pneumatycznymi
- Zawory pneumatyczne serii L, P i BP-01/BP-02 Airtec wykorzystywane są sterowania [siłownikami](#) i napędami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego działania o ruchach liniowych lub obrotowych
- Zawory sterowane pneumatycznie stosowane są często do budowy pneumatycznych układów logicznych (np. do realizacji funkcji pamięci)
- Zawory pneumatyczne serii L, P i BP-01/BP-02 Airtec wykorzystywane są w sterowaniach pośrednich (dotyczy to np. sterowania siłowników o dużych średnicach)
- Do sterowania pośredniego zaworami pneumatycznymi można wykorzystywać zawory mechaniczne, zawory krwańcowe lub elektrozawory Airtec 5/2 i 3/2
- Zawory rozdzielające sterowane pneumatycznie Airtec występują w funkcjach 3/2, 5/2 oraz 5/3
- Ze względu na rodzaj działania wyróżnia się:

- zawory 3/2 i 5/2 monostabilne z powrotem sprężyną
- zawory 5/2 monostabilne z powrotem powietrzem
- zawory 5/3 centrowane sprężynami

## Dane techniczne:

Średnica nominalna:

- dla zaworów pneumatycznych serii L-25: 3.2 mm,
- dla zaworów pneumatycznych serii L-28: 6 mm,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-05: 6 mm,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-07: 9 mm,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-12: 14 mm,
- dla zaworów pneumatycznych serii BP-01/BP-02: 5 mm i 7 mm,

Przepływ:

- dla zaworów pneumatycznych serii L-25: 160 l/min,
- dla zaworów pneumatycznych serii L-28: 600 l/min,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-05: do 750 l/min,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-07: do 1580 l/min,
- dla zaworów pneumatycznych serii P-12: 3300 l/min,
- dla zaworów pneumatycznych serii BP-01/BP-02: do 1660 l/min

## Zawory pneumatyczne 3/2 i 5/2 M5-G1/8, seria L, seria P, seria BP-01/BP-02 – co warto wiedzieć?

- Zawory pneumatyczne 3/2 i 5/2 M5-G1/8, serii L, P, i BP-01/BP-02 przeznaczone są do stosowania jako elementy do bezpośredniego sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego i jednostronnego działania o ruchach liniowych i obrotowych
- Sterowanie pneumatyczne zaworów Airtec wykonane jest w postaci dodatkowych otworów gwintowanych oznaczonych 12 lub 14
- W przypadku zaworów sterowanych pneumatycznie Airtec przy ich doborze należy zwracać uwagę na ciśnienie sterowania (podawane w kartach katalogowych) w zależności od zastosowanej funkcji (zawory bistabilne, zawory z powrotem sprężyną, zawory z powrotem powietrzem, zawory z tłokiem różnicowym)
- Zawory pneumatyczne Airtec charakteryzuje wysoka niezawodność oraz bardzo dobre parametry przepływowe
- Do sterowania [siłownikami](#) jednostronnego działania stosowane są zawory pneumatyczne 3/2
- Do sterowania siłownikami dwustronnego działania stosowane są zawory pneumatyczne 5/2
- Zawory rozdzielające sterowane pneumatycznie o funkcji 5/3 pozwalają na zatrzymanie siłownika pneumatycznego w dowolnym miejscu skoku
- Zawory pneumatyczne Airtec z funkcją 5/3 występują w wersjach:

- w położeniu środkowym odcięte

- w położeniu środkowym odbiorniki zasilane

- w położeniu środkowym odbiorniki odpowietrzone

- Zawory rozdzielające zawory pneumatyczne serii L, P i BP-01/BP-02 Airtec przeznaczone są do montażu przewodowego z użyciem gwintowanych przyłączy.
- Do podłączenia zaworów pneumatycznych Airtec stosowane są złączki wtykowe, złączki skręcane, szybkozłączki oraz przewody i węże pneumatyczne
- Do wspólnego zasilania zaworów pneumatycznych Airtec serii P-05 do P-22 stosowane są wspólne listwy zasilające typu R
- W celu zabezpieczenia zaworów pneumatycznych serii L, P i BP-01/BP-02 przed dostawaniem się zanieczyszczeń w otwory odpowietrzające należy wkręcić [tłumiki hałasu](#)
- Oferujemy akcesoria i elementy dodatkowe przydatne w budowie układów pneumatycznych
- Oferujemy zawory pneumatyczne Airtec w wykonaniach przeciwwybuchowych (**ATEX**) do stref zagrożonych wybuchem

---

## DANE TECHNICZNE

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ciśnienie robocze   | 0 - 10 bar               |
| Gwint               | 1/4                      |
| Funkcja             | 5/2 z tłokiem różnicowym |
| Rodzaj gwintu       | G                        |
| Średnica nominalna  | 9 mm                     |
| Przepływ            | 1580 l/min               |
| Ciśnienie sterujące | 1,5 - 10 bar             |
| Seria               | P-07                     |

Nr kat.

P-07-522