AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Obudowa filtra P-EG 0006, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: 1C074051

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

OPIS PRODUKTU

Obudowy filtrów P-EG Donaldson zostały opracowane jako podstawowe elementy filtrów do oczyszczania sprężonego powietrza i innych gazów technicznych. Optymalna konstrukcja zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich natężeniach przepływu. Różne wielkości obudów z różnymi rodzajami połączeń umożliwiają dostosowanie systemu filtrów zgodnie z wymaganiami użytkownika. Obudowy P-EG pozwalają na elastyczne dopasowanie i zmianę wymaganego wkładu filtrującego w zależności od potrzeby. Specjalne połączenie opracowane przez Donaldson gwarantuje że wkłady filtra będą bezpiecznie zamocowane w obudowie P-EG przez cały czas eksploatacji.

Są stosowane w przemysłowych instalacjach:

- sprężonego powietrza,
- dwutlenku węgla,
- gazów technicznych.

Obudowy filtrów serii P-EG wykonane są ze stali nierdzewnej, co pozwala na ich stosowanie:

- w przemyśle spożywczym,
- mleczarstwie,
- w przemyśle chemicznym,
- w przemyśle farmaceutycznym.

Natężenie przepływu: od 60 do 19200 Nm3/h.

Ciśnienie pracy: do 16 barów.

Maksymalna temperatura robocza: do 200°C

Przyłącza: gwintowane od G1/4” do G3”; kołnierzowe; z końcówkami do wspawania.

Materiał obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)

Obudowy filtrów P-EG Donaldson - co warto wiedzieć?

Seria produktów obudowy filtrów P-EG Donaldson zawiera 18 różnych rozmiarów obudów. Dzięki modułowej konstrukcji w obudowach do filtrów P-EG Donaldson można instalować różne typy elementów filtrujących z serii P-GSL N. Obudowy P-EG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

DANE TECHNICZNE

B	105 mm
Zakres temperatur pracy	-25 do +150°C
Połączenie odpowietrzenia	1/4
Połączenie spustu	1/4
Gwint przyłączeniowy	1/4
Rozmiar wkładu filtrującego	03/10
Rozmiar obudowy	0006
Model obudowy	P-EG
Rodzaj wkładu	złącze wsuwane UF
Materiał uszczelki obudowy	EPDM
Element filtracyjny	03/10
Waga	1,7 kg
C	1/4
E	55 mm
F	90 mm
A	215 mm
Materiał obudowy filtra	1.4301/304, stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Pojemność	0,55 l
Przepływ nominalny	60 m^3/h
Średnica D	70 mm

Nr kat.	1C074051

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09