



Obudowa filtra P-EG 0018, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
1C074054**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Obudowy filtrów P-EG Donaldson zostały opracowane jako podstawowe elementy filtrów do oczyszczania sprężonego powietrza i innych gazów technicznych. Optymalna konstrukcja zapewnia niski spadek ciśnienia przy wysokich natężeniach przepływu. Różne wielkości obudów z różnymi rodzajami połączeń umożliwiają dostosowanie systemu filtrów zgodnie z wymaganiami użytkownika. Obudowy P-EG pozwalają na elastyczne dopasowanie i zmianę wymaganego wkładu filtrującego w zależności od potrzeby. Specjalne połączenie opracowane przez Donaldson gwarantuje że wkłady filtra będą bezpiecznie zamocowane w obudowie P-EG przez cały czas eksploatacji.

Są stosowane w przemysłowych instalacjach:

- sprężonego powietrza,
- dwutlenku węgla,
- gazów technicznych.

Obudowy filtrów serii P-EG wykonane są ze stali nierdzewnej, co pozwala na ich stosowanie:

- w przemyśle spożywczym,
- młeczarstwie,
- w przemyśle chemicznym,
- w przemyśle farmaceutycznym.

Natężenie przepływu: od 60 do 19200 Nm³/h.

Ciśnienie pracy: do 16 barów.

Maksymalna temperatura robocza: do 200°C

Przyłącza: gwintowane od G1/4" do G3"; kołnierzowe; z końcówkami do wspawania.

Materiał obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)

Obudowy filtrów P-EG Donaldson - co warto wiedzieć?

Seria produktów obudowy filtrów P-EG Donaldson zawiera 18 różnych rozmiarów obudów. Dzięki modułowej konstrukcji w obudowach do filtrów P-EG Donaldson można instalować różne typy elementów filtrujących z serii P-GSL N. Obudowy P-EG standard są zgodne z wymogami określonymi w dyrektywie dotyczącej zbiorników ciśnieniowych 97/23/EG.

DANE TECHNICZNE

B	125 mm
Zakres temperatur pracy	-25 do +150°C
Połączenie odpowietrzenia	1/4
Połączenie spustu	1/4
Gwint przyłączeniowy	3/4
Rozmiar wkładu filtrującego	05/20
Rozmiar obudowy	0018
Model obudowy	P-EG
Rodzaj wkładu	złącze wsuwane UF
Materiał uszczelki obudowy	EPDM
Element filtracyjny	05/20
Waga	2 kg
C	3/4
E	55 mm
F	150 mm
A	266 mm
Materiał obudowy filtra	1.4301/304, stal nierdzewna
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Pojemność	0,75 l
Przepływ nominalny	180 m ³ /h
Średnica D	70 mm

Nr kat.

1C074054