AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód poliuretanowy PU niebieski 10x6,5 rolka 100 mb Easy Line



Numer artykułu SKU: PUN10X6,5BLAU-100EL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Przewody poliuretanowe PU - Air-Com

Przewody PU Air-Com pozwalają dobrać poliuretanowy odcinek połączenia do wymagań instalacji. Wymiar zewnętrzny służy do dopasowania osprzętu, a wewnętrzny wpływa na dostępny przekrój przepływu. Parametry pracy zależą od konkretnego wykonania.

Wymiary i wykonania

Parametry dobiera się dla konkretnego wykonania. Poszczególne rozmiary, materiały i wyposażenie nie muszą występować w każdej kombinacji.

- Wymiary przewodu (średnica zewnętrzna × wewnętrzna): 4x2,5 mm, 6x4 mm, 8x6 mm, 8x5 mm, 10x6,5 mm, 12x8 mm, 14x10 mm, 16x12 mm.
- Wykonania kolorystyczne: niebieski.
- Długość kręgu lub rolki: 100 m, 200 m.

Jak dobrać przewód do instalacji?

Dobór rozpocznij od ustalenia medium i parametrów wymaganych przez odbiornik. Następnie dopasuj pełny wymiar przewodu do stosowanego systemu połączeń. Przyłącze powinno odpowiadać nie tylko średnicy, lecz także materiałowi i tolerancjom przewodu. Pozwala to przygotować połączenie zgodne z konstrukcją wybranego osprzętu.

Średnica zewnętrzna służy do dopasowania przewodu do osprzętu, natomiast średnica wewnętrzna określa przekrój dostępny dla medium. Przy większej długości trasy lub większym zapotrzebowaniu na przepływ znaczenie ma także spadek ciśnienia. Dlatego samego wymiaru montażowego nie należy traktować jako jedynego kryterium wyboru.

W oznaczeniu typu średnica zewnętrzna × wewnętrzna pierwsza wartość dotyczy zewnętrznego obrysu przewodu, a druga jego otworu. Oba wymiary trzeba uwzględnić przy kompletowaniu złączki oraz ocenie grubości ścianki.

Długość kręgu lub rolki służy do zaplanowania ilości materiału do montażu. Poszczególne odcinki dobierz według rzeczywistej trasy, z miejscem na wymagane łuki i przygotowanie końców. Sposób sprzedaży sprawdź dla wybranego wykonania.

Prowadzenie i przygotowanie połączenia

Trasę zaplanuj z uwzględnieniem łuków, mocowań i dostępu do przyłączy. Końce przygotuj narzędziem odpowiednim do materiału, bez zgniatania ścianki. Sposób osadzenia i zabezpieczenia musi odpowiadać zastosowanej złączce. Po montażu sprawdź położenie przewodu oraz prawidłowość połączeń.

Wybierz wykonanie dopasowane do wymiarów i warunków swojej instalacji. Porównaj pełne oznaczenie oraz parametry z wymaganiami współpracujących elementów przed skompletowaniem zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0-10 bar
Długość rolki	100 m
Zakres temperatury	-20 - + 60 °C
Średnica przewodu zewn. x wewn.	10x6,5 mm

Nr kat.	PUN10X6,5BLAU-100EL

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 03:01