



Pistolet do przedmuchu SafetyAirBoy® dysza prosta 100mm, 2,0 bar



Numer artykułu SKU:
140160-000

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Pistolety do przedmuchu Safety Air Boy® posiadają zabezpieczenie w postaci automatycznego reduktora ciśnienia, który chroni pistolet przed uszkodzeniem spowodowanym zatkanie dyszy. Automatyczny zawór redukcyjny umieszczony jest w rękojeści pistoletu. W przypadku zablokowania lub zatkania końcówki, ciśnienie powietrza zostanie automatycznie zredukowane, tak aby w tej sytuacji można było nadal używać pistoletu w ograniczonym zakresie. Pistolety bezpieczne do przedmuchu Safety Air Boy® przeznaczone są do specyficznych zadań czyszczenia i zdmuchiwania. Produkowane są z dyszą wygiętą lub prostą.

Zakres redukcji ciśnienia:

- do max. 2,0 bar,
- do max. 3,5 bara.

Dysza jest nieblokowna a funkcja ta spełnia standard OSHA dla ciśnienia wyjściowego (OSHA STD 1-13.1). Poziom hałasu podczas działania pistoletu Safety Air Boy® jest minimalny, a zmierzony poziom hałasu 68 dB przy zasilaniu 8 bar spełnia wymagania normy OSHA dotyczącej pracy przy narażeniu na hałas OSHA 1910.95 (b).

Poziom hałasu: 67 dB (6 bar), 68 dB (8 bar).

Długości dyszy: 100 mm.

Średnica dyszy: 8 mm.

Gwint przyłącza: G1/4.

Zgodność z dyrektywami:

- 2003/10/CE (max. 85 dB),
- OSHA 1910.95 (b), max. 90 dB 8 hr,
- OSHA STD 1-13.1 (max 30 psi w pozycji zablokowanej).

Pistolety do przedmuchu Safety Air Boy® - co warto wiedzieć?

Specjalne bezpieczne pistolety do przedmuchu Safety Air Boy® to narzędzia o wysokiej żywotności (do 28 mln cykli) do czyszczenia i zdmuchiwania. Obudowa pistoletu Safety Air Boy® jest wykonana z odpornego na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne tworzywa poliacetalowego (POM).

Pistolety do przedmuchu Safety Air Boy® zapewniają 100% szczelność i nie powodują dodatkowych strat ciśnienia. Podłącza się je do zasilania za pomocą [przewodów pneumatycznych](#) lub [przewodów pneumatycznych spiralnych](#). W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment elementów złącznych, [szybkozłączek](#) oraz króćców stosowanych do podłączania pistoletów przedmuchowych.

DANE TECHNICZNE

Średnica dyszy	8 mm
Rodzaj dyszy	prosta
Długość dyszy	100 mm
Ciśnienie bezpieczne	2 bar

Nr kat.

140160-000

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:07