

## 015107B - Sectoriel



Numer artykułu SKU:  
**015107B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SECTORIEL

## OPIS PRODUKTU

Napędy pneumatyczne ADA/ASR stosowane są do wykonywania ruchów wahadłowych w zakresie do 90° i stosowane są m.in. do napędów przepustnic. Napędy pneumatyczne występują w wersjach: dwustronnego działania typu ADA oraz jednostronnego działania typu ASR.

Rozmiary: od 20 do 300.

Zasilanie: sprężone powietrze suche lub nasmarowane, filtrowane.

Ciśnienie pracy: do 8 bar.

Temperatura pracy: od -30 °C do +100 °C.

Materiały: korpus - aluminium anodowane, pokrywy - aluminium malowane farbą epoksydową.

Montaż elektrozaworu: wymiary zgodne z przyłączami NAMUR.

Mocowanie do zaworu lub przepustnicy: wg ISO 5211 i DN 3357.

## Napędy pneumatyczne ADA/ASR - co warto wiedzieć?

- Napędy pneumatyczne wyposażone są w wielofunkcyjny wskaźnik położenia przystosowany do **mechanicznych wyłączników krańcowych** i indukcyjnych czujników położenia.
- Do informowania o stanie otwarcia lub zamknięcia zamontowanego zaworu kulowego lub przepustnicy stosowane są **skrzynki wyłączników krańcowych**.
- Napędy pneumatyczne posiadają dwukierunkowe ograniczniki skoku.
- Boczne ograniczniki umożliwiają rzeczywistą regulację obrotu +/- 5 ° w zakresie od 85° do 95°.
- Regulacja kąta obrotu za pomocą ograniczników polega na odkręcaniu śrub blokujących i ustawieniu regulacji odpowiednio lewej i prawej strony dla zmniejszenia lub zwiększenia kąta obrotu.

---

## DANE TECHNICZNE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Rozmiar                | 850 mm                 |
| Rodzaj napędu          | dwustronnego działania |
| Mocowanie ISO 5211     | F10                    |
| Temperatura maksymalna | 100°C                  |
| Temperatura minimalna  | -30°C                  |
| Materiał korpusu       | Aluminium anodowane    |

|         |         |
|---------|---------|
| Nr kat. | 015107B |
|---------|---------|