AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Napęd pneumatyczny dwustronnego działania ADA1750



Numer artykułu SKU: 015109B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Napędy pneumatyczne ADA/ASR stosowane są do wykonywania ruchów wahadłowych w zakresie do 90° i stosowane są m.in. do napędów przepustnic. Napędy pneumatyczne występują w wersjach: **dwustronnego działania typu ADA** oraz **jednostronnego działania typu ASR**.
Rozmiary: od 20 do 300.
Zasilanie: sprężone powietrze suche lub nasmarowane, filtrowane.
Ciśnienie pracy: do 8 bar.
Temperatura pracy: od -30 °C do +100 °C.
Materiały: korpus - aluminium anodowane, pokrywy - aluminium malowane farbą epoksydową.
Montaż elektrozaworu: wymiary zgodne z przyłączami NAMUR.
Mocowanie do zaworu lub przepustnicy: wg ISO 5211 i DN 3357.

Napędy pneumatyczne ADA/ASR - co warto wiedzieć?

- Napędy pneumatyczne wyposażone są w wielofunkcyjny wskaźnik położenia przystosowany do **mechanicznych wyłączników krańcowych** i indukcyjnych czujników położenia.
- Do informowania o stanie otwarcia lub zamknięcia zamontowanego zaworu kulowego lub przepustnicy stosowane są **skrzynki wyłączników krańcowych**.
- Napędy pneumatyczne posiadają dwukierunkowe ograniczniki skoku.
- Boczne ograniczniki umożliwiają rzeczywistą regulację obrotu +/- 5 ° w zakresie od 85° do 95°.
- Regulacja kąta obrotu za pomocą ograniczników polega na odkręcaniu śrub blokujących i ustawieniu regulacji odpowiednio lewej i prawej strony dla zmniejszenia lub zwiększenia kąta obrotu.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar	1750 mm
Rodzaj napędu	dwustronnego działania
Mocowanie ISO 5211	F14

Nr kat.	015109B

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 11:59