



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepustnica 1121 DN50 + ADA20 napęd dwustronny/DP=10bar maks - Sectoriel



Numer artykułu SKU:
262204015100

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI - Sectoriel

Przepustnice motylkowe międzykołnierzowe z napędami pneumatycznymi Sectoriel to elementy armatury przemysłowej, wykorzystywane w układach automatycznego sterowania i regulacji, zwłaszcza w układach pracujących w atmosferze zagrożonej wybuchem. Przepustnice służą do zamykania i otwierania przepływu mediów roboczych w rurociągach i instalacjach przemysłowych. Przepustnice motylkowe z napędami pneumatycznymi występują w odmianach:

- w wykonaniu z gniazdem z NBR i siłownikiem jednostronnego działania typu ASR
- w wykonaniu z gniazdem z NBR i napędem dwustronnego działania typu ADA
- w wykonaniu z gniazdem z EPDM i napędem jednostronnego działania typu ASR
- w wykonaniu z gniazdem z EPDM i napędem dwustronnego działania typu ADA

Dane techniczne:

Medium robocze: dla wykonania NBR - sprężone powietrze, gazy neutralne, węglowodory niearomatyczne, olej opałowy, woda, gaz ziemny, smary, oleje, glikol; dla wykonania EPDM - woda zimna i gorąca, woda morska, woda zdemineralizowana, alkohol, mleko wapienne, rtęć, alkalia, wodorotlenek sodu

Zakres średnic nominalnych: od DN40 do DN 300

Zasilanie napędu: sprężone powietrze suche lub nasmarowane, filtrowane

Ciśnienie robocze medium: do 16 bar

Ciśnienie zasilania napędu: do 8 bar

Temperatura pracy: dla uszczelnień NBR - od -10 °C do +80 °C; dla uszczelnień EPDM - od -15°C do +110°C (krótkotrwale do +130°C)

Temperatura pracy napędu: od -30 do +100 °C

Sposób montażu: pomiędzy kołnierzami PN6, PN10/16, klasa 150 i JIS10K.

Materiały: korpus - odlew z żeliwa GJL-250, dysk - stal nierdzewna CF8M, gniazdo - NBR lub EPDM.

Typ montażu napędu: ISO 5211.

Przepustnice międzykołnierzowe z napędem pneumatycznym - co warto wiedzieć?

- Korpus przepustnicy jest pomalowany farbą epoksydową w kolorze niebieskim (RAL003), grubość powłoki lakierniczej wynosi 80 mikronów.
- Napędy pneumatyczne ADA/ASR posiadają wielofunkcyjny wskaźnik położenia przystosowany do mechanicznych wyłączników krańcowych.
- Do informowania o stanie otwarcia lub zamknięcia sterowanej przepustnicy stosowane są [skrzynki wyłączników krańcowych](#) montowane na napędach.
- Napędy pneumatyczne posiadają ograniczniki skoku. Ograniczniki skoku siłownika umożliwiają rzeczywistą regulację obrotu +/- 5° od położenia 90°. Regulacja kąta obrotu za pomocą ograniczników polega na odkręcaniu śrub blokujących i wyregulowaniu kąta obrotu.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (PN)	10 bar	Nr kat.	262204015100
Temperatura pracy	-10°C do +80°C		
Uszczelnienie	NBR		
Rodzaj napędu	dwustronnego działania		
Szerokość montażowa	43 mm		
Typ przepustnicy	1121		
Średnica nominalna DN	50 mm		
DN	50		
Typ przyłącza	Międzykołnierzowe typu Wafer PN10/16 i ANSI 150		
Temperatura maksymalna	80°C		
Temperatura minimalna	-10°C		
Materiał korpusu	Żeliwo		
Maks ciśnienie różnicowe	10		