

Zawór zwrotny dwuskrzydłowy, DN300, żeliwo, seria 370 (370300) - Sferaco



Numer artykułu SKU:
370300

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE

Zawory zwrotne klapowe wykorzystywane są dla zabezpieczenia rurociągów przed cofaniem medium roboczego.

- Zawory zwrotne klapowe posiadają wulkanizowaną uszczelkę
- Zawory zwrotne klapowe odznaczają się niewielką długością
- Korpusy pokryte są antykorozyjną powłoką epoksydową w kolorze RAL003 o grubości 50-100 mikronów
- Nie używać w przypadku mediów z pulsującym ciśnieniem

Parametry techniczne:

Średnice nominalne: od DN50 do DN150

Materiały: korpus - żeliwo szare EN GJL-250, klapki - żeliwo szare EN GJS-400-15, gniazdo NBR, sprężyna - stal nierdzewna AISI 316

Ciśnienie pracy: PN10/16

Minimalne przeciwcisnienie zapewniające szczelność: 2 bary

Temperatura pracy: od -10 do +80 °C

Pozycja pracy: pionowa z płynem wznoszącym lub pozioma (należy przestrzegać kierunku przepływu wskazanego przez strzałkę)

Sposób montażu: międzykołnierzowy dla PN10/16.

DANE TECHNICZNE

DN	300	Nr kat.	370300
Typ przyłącza	Międykołnierzowe typu Wafer PN10/16		
PN	16		
Temperatura maksymalna	90°C		
Temperatura minimalna	-10°C		
Materiał korpusu	Żeliwo		
Długość zabudowy	144		

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 17:30