



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór zwrotny międzykołnierzowy, wszystkie pozycje montażu, PN40, DN150, dysk ze stali nierdzewnej, seria 386 (386150) – Sferaco



Numer artykułu SKU:
386150

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

ZAWORY ZWROTNE KOŁNIERZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ DN15 do DN100

Zastosowanie zaworów zwrotnych kołnierzowych nierdzewnych DN15 - DN100

Zawory zwrotne kołnierzowe ze stali nierdzewnej DN15 - DN200 z atestem ATEX stosowane są w instalacjach mediów roboczych do zabezpieczenia rurociągów przed cofaniem się medium roboczego

Zawory zwrotne używa się:

- w instalacjach sprężonego powietrza
- w systemach hydraulicznych
- w instalacjach wody pitnej
- w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym i petrochemicznym

Dane techniczne:

- Rodzaj konstrukcji: całkowicie nierdzewna, płytkowa z uszczelnieniem "metal na metal" - szczelność zgodna z normą API 598
- Pozycja pracy: dowolna
- Sposób montażu: pomiędzy kołnierzami PN10/16/25/40, klasa 150
- Temperatura pracy: od -20 °C do +200 °C

- Ciśnienie robocze: do 40 bar (dla pary 14 bar)
- Materiały: korpus - stal nierdzewna 1.4408, sprężyna - stal nierdzewna AISI 316, dysk - ASTM A240-316
- Dopuszczenie ATEX: dla strefy 1 i 21 oraz strefa 2 i 22
- Na zamówienie dostępne są zawory zwrotne zgodne z rozporządzeniem WE nr 1935/2004

DANE TECHNICZNE

DN	150	Nr kat.	386150
Typ przyłącza	Międzykołnierzowe typu Wafer PN10/16/25/40		
PN	40		
Temperatura maksymalna	200°C		
Temperatura minimalna	-20°C		
Materiał korpusu	Staliwo nierdzewne CF8M		
Długość zabudowy	106		

Data wygenerowania podsumowania: 01.09.2026r, g. 22:27