



Ucho "A" ze sworzniem ISO15552 D200 MP2 - Air-Com



Numer artykułu SKU:
UA-200-S

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE ZE SWORZNIEM DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych ze sworzniem

Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "A", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników (tzw. widełki) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest dołączony sworzni. Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników, ucho "A", może być połączone razem z mocowaniem wahliwym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho proste kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D160

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące, sworzni: stal

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	ISO15552
Do siłownika o średnicy tłoka	200 mm

Nr kat.	UA-200-S
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:43