



## Ucho ze sworzniem A ISO15552 D40, stalowe



Numer artykułu SKU:  
**UA-40ST**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

### OPIS PRODUKTU

## MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE ZE SWORZNIEM DO SIŁOWNIKÓW

### Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych ze sworzniem

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "A", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników (tzw. widełki) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest dołączony sworzni. Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników, ucho "A", może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho proste kompletne.

### Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D160

### Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące, sworzni: stal

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

UA-40ST

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:14