



Ucho ze sworzniem A ISO15552 D200, stalowe



Numer artykułu SKU:
UA-200ST

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE ZE SWORZNIEM DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahlowych tylnych ze sworzniem

Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "A", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników (tzw. widełki) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest dołączony sworzni. Mocowania wahlowe tylne ze sworzniem do siłowników, ucho "A", może być połączone razem z mocowaniem wahlowym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho proste kompletne.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D160

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące, sworzni: stal

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

UA-200ST

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:43