

Ucho "A" ze sworzniem ISO15552 D32 MP2 - Air-Com



Numer artykułu SKU:
UA-32-S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych ze sworzniem

Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "A", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników (tzw. widełki) umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest dołączony sworzni. Mocowania wahliwe tylne ze sworzniem do siłowników, ucho "A", może być połączone razem z mocowaniem wahliwym tylnym do siłowników, ucho "B", tworząc tzw. ucho proste kompletne.

Zakresy średnic siłowników: od D32 do D160

Materiały: aluminium, odlew ciśnieniowy; śruby mocujące, sworzni: stal

DANE TECHNICZNE

Typ wykonania	ISO15552
Średnica siłownika	32 mm
A11	53 mm
CB	26 mm
Średnica CD	10 mm
E12	45 mm
FL	22 mm
L13	13 mm
MR	10 mm
S14	M6 x 20
TG15	32,5 mm
UB	45 mm

Nr kat.	UA-32-S
---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 30.08.2026r, g. 09:42