AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81



AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych

Mocowania wahliwe tylne do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho “B”, przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne do siłowników umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest zwykle sworzeń.

Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D160

Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy, śruby mocujące: stal

DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
Ciezar	0,036 KG
P	14,0 mm
RD1	58 x 1/6"
Gwint RD1	65 x 1/6"
Długość całkowita L	73 mm
RD1	65 x 1/6"

Nr kat.	362843452E624AF4A80B7ED19EDB04DC

Data wygenerowania podsumowania: 29.03.2024r, g. 14:15