



## Ucho "B" ISO15552 D40 MP4 - Air-Com



**Numer artykułu SKU:  
UB-40**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

### OPIS PRODUKTU

## MOCOWANIA WAHLIWE TYLNE DO SIŁOWNIKÓW

### Zastosowanie mocowań wahliwych tylnych

Mocowania wahliwe tylne do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu ucho "B", przeznaczone są do montażu do pokrywy tylnej siłownika. Montaż wykonuje się wykorzystując śruby, które wkręca się w otwory gwintowane wykonane w pokrywie siłownika. Mocowanie wahliwe tylne do siłowników umożliwiają wykonywanie ruchu siłownika pneumatycznego podczas jego pracy oraz jego zamocowanie do konstrukcji maszyny lub urządzenia. Przy montażu używany jest zwykle sworzeń.

### Zakresy średnic siłowników:

od D32 do D160

### Materiały:

Aluminium, odlew ciśnieniowy, śruby mocujące: stal

---

### DANE TECHNICZNE

Typ wykonania	ISO15552
Średnica siłownika	40 mm
Średnica CD	12 mm
E12	52 mm
EW	28 mm
FL	25 mm
L13	16 mm
MR	12 mm
S14	M6 x 20
TG15	38 mm

Nr kat.	UB-40
---------	-------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 04:58