



Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy G1/4-8, dławienie na wylocie, regulacja pokrętkiem, mosiądz niklowany



**Numer artykułu SKU:**  
**GRLAIQS148MSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- zakres gwintów przyłączeniowych: M5 do G 1/4"
- materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

UWAGA: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierające silikonu!

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Waga                  | 0,06 kg                         |
| Gwint                 | 1/4                             |
| Rodzaj gwintu         | G                               |
| Wykonanie             | tłumienie na wylocie (standard) |
| Średnica zewnętrzna D | 8 mm                            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GRLAIQS148MSV |
| EAN-13  | 4050571860011 |