



Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy G1/8-8, dławienie na wylocie, regulacja pokrętkiem, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU:
GRLAIQS188MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- zakres gwintów przyłączeniowych: M5 do G 1/4"
- materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

UWAGA: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierające silikonu!

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Waga | 0,036 kg |
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wykonanie | tłumienie na wylocie (standard) |
| Średnica zewnętrzna D | 8 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GRLAIQS188MSV |
| EAN-13 | 4050571860073 |