AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy M5-6, dławienie na dopływie, regulacja pokrętłem, mosiądz niklowany




## Numer artykułu SKU: GRLBIQSM56MSV

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- zakres gwintów przyłączeniowych: M5 do G 1/4"
- materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

**UWAGA:** podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierajace silikonu!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,017 kg |
| **Gwint** | M 5 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Wykonanie** | tłumienie na wlocie |
| **Średnica zewnętrzna D** | 6 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GRLBIQSM56MSV |
| **EAN-13** | 4050571860257 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:50