AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy G1/8-8, wyjście równoległe, dławienie na wylocie, regulacja wkrętakiem, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: GRAIQS188MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
- medium robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne
- zakres gwintów przyłączeniowych: G 1/8" i G 1/4"
- materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

UWAGA: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierajace silikonu!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,042 kg
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	tłumienie na wylocie (standard)
Średnica zewnętrzna D	8 mm

Nr kat.	GRAIQS188MSV
EAN-13	4050571859930

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:57