

Zawór dławiąco-zwrotny wtykowy G1/4-6, dławienie na wylocie, regulacja wkrętakiem, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU:  
**GRLAIQS146HMSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

- zakres temperatur: -20°C do +80°C
- ciśnienie robocze: 0,2 do 10 bar
- medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- zakres gwintów przyłączeniowych: M5 do G 3/8"
- średnice zewnętrzne przewodów pneumatycznych: od D 4 do D 12 mm
- materiały: korpus i pierścień zwalniający: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR / tworzywo sztuczne, pierścień sprężysty mocujący przewód: stal nierdzewna

UWAGA: podczas montażu stosowane są tylko uszczelki i smary nie zawierające silikonu!

## DANE TECHNICZNE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Waga                  | 0,055 kg                        |
| Gwint                 | 1/4                             |
| Rodzaj gwintu         | G                               |
| Wykonanie             | tłumienie na wylocie (standard) |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm                            |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | GRLAIQS146HMSV |
| EAN-13  | 4050571858100  |