AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektroniczny spust kondensatu KAPTIV-CS G1/2, 24V DC, 16 bar, z alarmem, styk NO



Numer artykułu SKU: J13483A3

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

JORC

OPIS PRODUKTU

Elektroniczne automatyczne spusty (zrzuty) kondensatu KAPTIV-CS Jorc to profesjonalne urządzenia do usuwania kondensatu bez strat ciśnienia, w których otwarcie zaworu 2/2 odbywa się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu kondensatu w zbiorniku. Pomiaru poziomu kondensatu w spustach serii **KAPTIV-SC** dokonują precyzyjne czujniki pojemnościowe.

Zrzuty kondensatu **KAPTIV-CS Jorc** mogą być stosowane do usuwania kondensatu ze zbiorników elementów pneumatyki i urządzeń w których powstaje (np. z osuszaczy ziębniczych). Mogą być montowane do:

- filtrów przemysłowych,
- separatorów cyklonowych,
- zbiorników sprężonego powietrza,
- kompresorów i sprężarek,
- osuszaczy sprężonego powietrza.

Maksymalna wydajność kompresora: do 100m3/min.

Skuteczność odprowadzania kondensatu: do 665/h przy 16 barach

Zakres ciśnienia pracy: od 0 do 16 barów

Gwint wlotu kondensatu: G1/2 lub NPT1/2 (położenie w 3 miejscach).

Gwint wylotu kondensatu: G1/4.

Napięcie zasilania: 230VAC, 115VAC, 24VAC i 24VDC.

Elektroniczne spusty (zrzuty) kondensatu KAPTIV-CS Jorc - co warto wiedzieć?

Spusty kondensatu KAPTIV-CS to skuteczne elementy przeznaczone do samodzielnego zamontowania. Spusty cechuje prosta obsługa oraz bardzo wygodna eksploatacja. Elektroniczne spusty (dreny) kondensatu działają w pełni automatycznie, co daje gwarancję opróżniania kondensatu w odpowiednim czasie bez udziału obsługi oraz oszczędza energię elektryczną. Pomiar poziomu w drenach serii KAPTIV-CS wykonywany jest z użyciem precyzyjnych czujników pojemnościowych.

Elektroniczne zrzuty kondensatu KAPTIV-CS Jorc charakteryzuje:

- prosty montaż,

- wbudowany filtr siatkowy,
- zawór serwisowy w standardowym wykonaniu,
- brak strat ciśnienia,
- przyłącza wlotu kondensatu umieszczone są w trzech położeniach dla wygody podłączenia w instalacji,
- możliwość usuwania dowolnego typu kondensatu,
- bezobsługowe działanie i brak kosztów eksploatacji,
- oszczędność energii związana z otwarciem spustu kondensatu tylko w momencie nagromadzenia się odpowiedniej objętości kondensatu,
- wygodny panel obsługowy z wyświetlaczem,
- wskaźnik LED poziomu kondensatu,
- duże średnice DN wbudowanego zaworu 2/2 - pozwalają na usuwanie większych zanieczyszczeń.

Automatyczne dreny kondensatu posiadają w standardzie funkcja alarmu (NO lub NC). Sygnalizowanie alarmu w zrzutach KAPTIV-CS może być dokonywane przez dowolne urządzenie (np. lampki sygnałowe, sygnał dźwiękowy itp).

Kondensat **nie może być odprowadzany bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej** i wymaga oczyszczenia w separatorach woda-olej typu SEPREMIUM lub PURO.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	1-50°C
Temperatura medium roboczego	1-50°C
Gwint	16 bar
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	24 V DC
Maks. ilość dostarczana przez sprężarkę	100 m3/min
Gwint wejścia	1/2
Gwint wyjścia	1/4
Typ zaworu	2/2, bezpośredniego działania

Nr kat.	J13483A3

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 22:06