Elektroniczny spust kondensatu KAPTIV-CS-HP G1/2, 230V AC, 50 bar, z alarmem, styk NO



Numer artykułu SKU: J13403H1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

JORC

OPIS PRODUKTU

Elektroniczne spusty (zrzuty) kondensatu KAPTIV-CS-HP Jorc to profesjonalne urządzenia do usuwania kondensatu bez strat ciśnienia w wysokociśnieniowych instalacjach sprężonego powietrza (do 50 barów). Pomiaru poziomu kondensatu w spustach serii KAPTIV-SC-HP dokonują precyzyjne czujniki pojemnościowe. otwarcie zaworu sterowanego bezpośrednio 2/2 odbywa się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu kondensatu w zbiorniku.

Zrzuty kondensatu KAPTIV-CS-HP Jorck mogą być stosowane do usuwania kondensatu ze zbiorników elementów pneumatyki i urządzeń w których powstaje (np. z osuszaczy ziębniczych). Mogą być montowane do:

- filtrów przemysłowych,
- separatorów cyklonowych,
- zbiorników sprężonego powietrza,
- kompresorów i sprężarek,
- osuszaczy sprężonego powietrza.

Maksymalna wydajność kompresora: do 100m3/h.

Zakres ciśnienia pracy: od 0 do 50 barów.

Gwint wlotu kondensatu: G1/2 lub NPT1/2 (położenie w 3 miejscach).

Gwint wylotu kondensatu: G1/4.

Napięcie zasilania: 230 V AC, 115 V AC, 24 V AC i 24 V DC.

Elektroniczne spusty (zrzuty) kondensatu KAPTIV-CS-HP Jorc - co warto wiedzieć?

Spusty kondensatu KAPTIV-CS-HP to skuteczne elementy przeznaczone do samodzielnego zamontowania. Zrzuty kondensatu cechuje prosta obsługa oraz bardzo wygodna eksploatacja.

Pomiar poziomu kondensatu w drenach serii KAPTIV-CS-HP dokonują precyzyjne czujniki pojemnościowe.

Elektroniczny spust (dren) kondensatu KAPTIV-CS-HP działa całkowicie automatycznie, co daje gwarancję usunięcia kondensatu w odpowiednim czasie bez udziału obsługi oraz oszczędza energię elektryczną. Zrzuty kondensatu KAPTIV-CS-HP charakteryzuje:

- prosty montaż,

- wbudowany filtr siatkowy,
- zawór serwisowy w standardowym wykonaniu,
- brak strat ciśnienia,
- przyłącza wlotu kondensatu umieszczone są w trzech położeniach dla wygody podłączenia w instalacji,
- możliwość usuwania dowolnego typu kondensatu,
- bezobsługowe działanie i brak kosztów eksploatacji,
- oszczędność energii związana z otwarciem spustu kondensatu tylko w momencie nagromadzenia się odpowiedniej objętości kondensatu,
- wygodny panel obsługowy z wyświetlaczem,
- wskaźnik LED poziomu kondensatu,

Automatyczne dreny kondensatu posiadają w standardzie funkcja alarmu (NO lub NC). Sygnalizowanie alarmu w zrzutach KAPTIV-CS-HP może być dokonywane przez dowolne urządzenie (np. lampki sygnałowe, sygnał dźwiękowy itp).

Kondensat nie może być odprowadzany bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej i wymaga oczyszczenia w separatorach woda-olej typu SEPREMIUM lub PURO.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	1-50°C
Temperatura medium roboczego	1-50°C
Gwint	50 bar
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	230 V AC
Maks. ilość dostarczana przez sprężarkę	100 m3/min
Gwint wejścia	1/2
Gwint wyjścia	1/4
Typ zaworu	2/2, bezpośredniego działania

Nr kat.	J13403H1

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:28