

Podgrzewacz 230VAC BSP



Numer artykułu SKU:
J138134

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Podgrzewacze DRAIN HEATER Jorc są stosowane dla uniknięcia zamarznięcia kondensatu z powodu niskich temperatur. Zastosowanie podgrzewacza zapobiega uszkodzeniom spustów (zrzutów) kondensatu. Podgrzewacz DRAIN HEATER umożliwia stały przepływ [kondensatu](#) przez zrzuty kondensatu oraz w w instalacjach służących do jego odprowadzania.

Napięcie zasilania: 230VAC lub 115VAC.

Pobór prądu:

- dla 230 V - 0,5 A
- dla 115 V - 1,1 A

Maksymalne ciśnienie: 30 bar.

Gwint montażowy: G1/2" lub NPT.

Wymiar sześciokąta: 32mm.

Długość przewodu: 2 m.

Materiały: miedź i stal nierdzewna.

Stopień ochrony elektrycznej: IP65 (NEMA4).

Temperatura obudowy: <+5°C ON / >+15°C OFF.

Temperatura głowicy grzewczej: <+40°C ON / >+65°C OFF.

Temperatura pracy: od -25°C do +5°C.

Podgrzewacz DRAIN HEATER Jorc - co warto wiedzieć?

Podgrzewacz DRAIN HEATER może być instalowany w zrzutach kondensatu typu:

- KAPTIV-CS,
- MAGY,
- NUFORS-CR.

Podgrzewacz DRAIN HEATER montowany jest przez wkręcenie w jedno z nieużywanych przyłączy wlotu kondensatu w spuście.

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	230 V AC	Nr kat.	J138134
---------------------	----------	---------	---------

Data wygenerowania podsumowania: 26.07.2026r, g. 15:16