AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Podgrzewacz 24VAC BSP



Numer artykułu SKU: J138136

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

JORC

OPIS PRODUKTU

Podgrzewacze DRAIN HEATER Jorc są stosowane dla uniknięcia zamarznięcia kondensatu z powodu niskich temperatur. Zastosowanie podgrzewacza zapobiega uszkodzeniom spustów (zrzutów) kondensatu. Podgrzewacz DRAIN HEATER umożliwia stały przepływ kondensatu przez zrzuty kondensatu oraz w w instalacjach służących do jego odprowadzania.

Napięcie zasilania: 230VAC lub 115VAC.
Pobór prądu:

- dla 230 V - 0,5 A
- dla 115 V - 1,1 A

Maksymalne ciśnienie: 30 bar.
Gwint montażowy: G1/2" lub NPT.
Wymiar sześciokąta: 32mm.
Długość przewodu: 2 m.
Materiały: mosiądz i stal nierdzewna.
Stopień ochrony elektrycznej: IP65 (NEMA4).
Temperatura obudowy: <+5°C ON / >+15°C OFF.
Temperatura głowicy grzewczej: <+40°C ON / >+65°C OFF.
Temperatura pracy: od -25°C do +5°C.

Podgrzewacz DRAIN HEATER Jorc - co warto wiedzieć?

Podgrzewacz DRAIN HEATER może być instalowany w zrzutach kondensatu typu:

- KAPTIV-CS,
- MAGY,
- NUFORS-CR.

Podgrzewacz DRAIN HEATER montowany jest przez wkręcenie w jedno z nieużywanych przyłączy wlotu kondensatu w spuście.

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	24 V AC	**Nr kat.**	J138136

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:28