# Elektroniczny czasowy spust kondensatu z zaworem kulowym z napędem TEC-44 G1/2, 24V DC, 40 bar




## Numer artykułu SKU: J14088

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

JORC

## OPIS PRODUKTU

**Elektroniczny czasowy spust kondensatu z zaworem kulowym TEC-44 Jorc** to spustu kondensatu stanowiący połączenie zaworu kulowego 2/2 sterowanego elektrycznie, układu sterowania z timerem (zegarem) elektronicznym oraz panelu operatora z wyświetlaczem i przyciskami funkcyjnymi. Spust kondensatu TEC-44 jest przeznaczony do usuwania silnie zanieczyszczonego kondensatu z powietrza o ciśnieniu do 40 barów. TEC-44 odznacza się wyjątkową trwałością i odpornością na zablokowanie (zablokowanie jest praktycznie niemożliwe) i stosowane są do najtrudniejszych warunków pracy. Może być stosowany do silnie zanieczyszczonych, zakamienionych lub skorodowanych zbiorników ciśnieniowych. Małe wymiary gabarytowe spustu czasowego TEC-44 pozwalają na jego bezpośredni montaż (in-line) do zbiorników filtrów i osuszaczy cyklonowych. Elektroniczne czasowe spusty (zrzuty) kondensatu TEC-44 Jorc są stosowane w układach pneumatycznych do usuwania dowolnego rodzaju kondensatu.

Czasowe spusty (zrzuty) kondensatu TEC-44 Jorc usuwają kondensat z urządzeń typu:

- zbiorniki dużych filtrów,
- zbiorniki dużych separatorów cyklonowych,
- zbiorniki ciśnieniowe.

**Ciśnienie pracy:** od 0 do 40 barów.
**Napięcia sterowania:** 24VDC, 115VAC i 230VAC 50/60Hz.
**Średnica nominalna zaworu kulowego:** DN12.
**Przyłącza kondensatu:** G1/2″.
**Cykle pracy:** od 7 sekund do 15 minut ON / od 4 minut do 24 godzin OFF.

## Elektroniczne czasowe spusty (zrzuty) kondensatu typu z zaworem kulowym TEC-44 Jorc - co warto wiedzieć?

Spusty kondensatu TEC-44 z zaworem kulowym Jorc to proste i bardzo skuteczne elementy przeznaczone do usuwania bardzo zanieczyszczonych kondensatów. Zrzuty kondensatu TEC-44 charakteryzuje:

- prosty montaż oraz bezobsługowe działanie,
- bardzo duża siła otwierania zaworu kulowego,
- duża średnica nominalna zaworu kulowego DN12,
- łatwa i prosta obsługa,

- wygodna eksploatacja,
- mikroprocesorowa kontrola czasu daje bardzo dużą dokładność ustawiania cykli pracy,
- możliwość elastycznego i prostego nastawiania czasu opróżniania i długości przerwy pomiędzy cyklami opróżnienia,
- mały pobór mocy,
- automatyczne działanie - daje gwarancję usunięcia kondensatu po ustawionym czasie.

Kondensat nie może być odprowadzany bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej i wymaga oczyszczenia w separatorach woda-olej typu SEPREMIUM lub PURO.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 40 bar |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Rozmiar** | 44563 |
| **Napięcie sterowania** | 24 V DC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | J14088 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 00:12