



## Zawór pneumatyczny 3/2 G1/8 NC, monostabilny 3A11006NCG



Numer artykułu SKU:  
**3A11006NCG**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zasada działania:

Zawory monostabilne działają w taki sposób, że zawór jest uruchamiany po podaniu sygnału pneumatycznego, w stanie przesterowania musi być ten sygnał utrzymywany. Po zaniku ciśnienia w przyłączy sterującym zawór wraca do położenia początkowego (wycofanie za pomocą sprężyny powietrznej wspomagane sprężyną mechaniczną)

W zaworach bistabilnych przesterowanie odbywa się krótkim sygnałem pneumatycznym. Po zaniku ciśnienia w przyłączy sterującym zawór pozostaje w stanie przesterowanym. Aby zawór wrócił do położenia początkowego należy podać sygnał pneumatyczny do drugiego przyłączy sterującego

### Dane techniczne:

**Materiały:**

Korpus, pilot i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem i sprężyną

Powierzchnia przelotu nominalnego: 10,2 mm<sup>2</sup>

Przyłącze sygnału sterującego: G 1/8"

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Częstotliwość przesterowania: 5 cykli / sek.

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

### Medium robocze:

sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

3A11006NCG

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:35