Zawór z dźwignią 5/3 G1/4 w poł. śr. odcięty 4H330C08G



Numer artykułu SKU: 4H330C08G

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AirTAC

OPIS PRODUKTU

ZAWORY RĘCZNE 3/2, 4/3, 5/2 i 5/3, Airtac

Charakterystyka zaworów mechanicznych sterowanych ręcznie 3/2, 4/3, 5/2 i 5/3, Airtac

- Zawory mechaniczne sterowane ręcznie 5/3 3/2, 4/3, 5/2 i 5/3 firmy Airtac należą do grupy elementów pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza w układach pneumatycznych
- Zawory o funkcji 4/3 i 5/3 umożliwiają zatrzymanie siłownika pneumatycznego w dowolnym miejscu skoku
- Odmiany położenia środkowego: w położeniu środkowym odcięty, w położeniu środkowym zasilany, w położeniu środkowym odpowietrzony
- Odmiany sposobu uruchamiania: dźwignia i dźiwignia z blokadą, popychacz, suwak
- Zawory rozdzielające 5/2/ 4/3 i 5/3 używa się do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania
- Zawory rozdzielające 3/2/ słuzą do sterowania siłownikami jednostronnego działania
- Zawory ręczne Airtac nie wymagają do działania ciśnienia początkowego (praca od ciśnieinia 0 bar)
- Zawory mogą być montowane w pulpitach operatorskich lub bezpośrednio w maszynach i urządzeniach
- Zalecamy montaż tłumików hałalsu w przyłącza odpowietrzające oznaczone "5" i "3" dla ochrony rozdzielacza przed zanieczyszczeniami z zewnątrz

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	4H330C08G

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:50