AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór skośny 2/2 40mm G3/4 NO SUS316L 2JSK20020Q40G



**Numer artykułu SKU: 2JSK20020Q40G**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AirTAC

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawor skośny** otwiera się lub zamyka po podaniu ciśnienia sterującego do przyłącza siłownika. Po zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym siłownika zawór wraca do położenia początkowego. Siłownik zaworu skośnego może być sterowany elektrozaworem, zaworem pneumatycznym lub mechanicznym.

## Dane techniczne:

Materiały:

korpus zaworu: staliwo nierdzewne, części wewnętrzne zaworu: stal nierdzewna, uszczelnienie gniazda i wrzeciona PTFE, korpus siłownika sterującego:  aluminium PA6, wrzeciono: stal nierdzewna, uszczelki: PTFE

Zakres temperatur: -20°C do maks. +85°C

Ciśnienie sterujące: dla średnicy siłownika D40, D50 i D63 do 10 bar, dla średnicy siłownika D80 - 7 bar

Przyłącze sterujące w siłowniku: G 1/8" lub G 1/4"

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 2JSK20020Q40G |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:48