AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór skośny 2/2 40mm G3/8 NC SUS304 2JWY15010Q40G



Numer artykułu SKU: 2JWY15010Q40G

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AirTAC

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawor skośny otwiera się lub zamyka po podaniu ciśnienia sterującego do przyłącza siłownika. Po zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym siłownika zawór wraca do położenia początkowego. Siłownik zaworu skośnego może być sterowany elektrozaworem, zaworem pneumatycznym lub mechanicznym.

Dane techniczne:

Materiały:

korpus zaworu: staliwo nierdzewne, części wewnętrzne zaworu: stal nierdzewna, uszczelnienie gniazda i wrzeciona PTFE, korpus siłownika sterującego: aluminium PA6, wrzeciono: stal nierdzewna, uszczelki: PTFE

Zakres temperatur: -20°C do maks. +85°C

Ciśnienie sterujące: dla średnicy siłownika D40, D50 i D63 do 10 bar, dla średnicy siłownika D80 - 7 bar

Przyłącze sterujące w siłowniku: G 1/8" lub G 1/4"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	2JWY15010Q40G

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:48