



Siłownik kompaktowy, śred.tłoka=40, skok=200, podwójnego działania, tłoczysko obustronne (31R3A040A200) seria 31 - Camozzi



Numer artykułu SKU:
31R3A040A200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe serii 31 firmy Camozzi

Dzięki niewielkim wymiarom, siłowniki kompaktowe Camozzi serii 31 nadają się pod zabudowę, co umożliwia ich instalowanie w ograniczonych przestrzeniach. Siłowniki wykonywane są w wersji jednostronnego i dwustronnego działania. Posiadają również magnes umieszczony w tłoku do współpracy z czujnikami położenia tłoka. Siłowniki te są przystosowane do montażu różnorodnych elementów mocujących.

Siłowniki kompaktowe Camozzi serii 31 - charakterystyka

Siłowniki kompaktowe serii 31 są dostępne w zakresie średnic od D12 do D100 mm. Rowki do montażu czujników położenia są umieszczone w tulei profilowej równolegle do osi z trzech stron. Konstrukcja tych cylindrów zapewnia doskonałą stabilność osi. Siłowniki standardowo posiadają gwint wewnętrzny w tłoczysku, dostępne jest także wykonanie z gwintem zewnętrznym. Siłowniki kompaktowe serii 31 posiadają również wersję **W** do pracy w wysokiej temperaturze (do 140°C). Wersja do pracy w wysokiej temperaturze nie jest wyposażona w magnes w tłoku.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

31R3A040A200