AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 podwójnego działania, serii 40 (40M3L160A0200EX) - Camozzi



Numer artykułu SKU: 40M3L160A0200EX

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

CAMOZZI Automation

OPIS PRODUKTU

Siłowniki Camozzi ISO 15552, seria 40

Siłowniki serii 40 o średnicach D160, D200, D250 i D320 mm są zgodne z normami ISO 15552 i mogą być montowane z całą gamą standardowych akcesoriów. W siłownikach serii 40 zamontowany jest magnes stały na tłoku do współpracy z **czujnikami położenia tłoka** (kontaktronowymi i elektronicznymi). Czujniki są montowane na śrubach ściągających za pomocą specjalnych uchwytów.

Siłowniki ISO 15552 serii 40 - wykonanie

Siłowniki serii 40 są wyposażone w regulowaną amortyzację pneumatyczną w krańcowych położeniach, regulację wykonuje się śrubami w pokrywach przedniej i tylnej. Amortyzacja ogranicza hałas podczas pracy oraz zmniejsza siłę uderzenia tłoka o pokrywy, dodatkowo siłowniki te są również wyposażone w amortyzację mechaniczną. Siłowniki serii 40 są zgodne z normami ISO 15552 i poprzednimi normami DIN/ISO 6431 - VDMA 24562, co pozwala na stosowanie znormalizowanych elementów mocujących. Tłoczysko w siłownikach D160 i D200 wykonano z walcowanego pręta ze stali nierdzewnej. W siłownikach D250 i D320 tłoczysko jest wykonane z pręta stalowego chromowanego. Wersja G wyposażona jest w mosiężny zgarniacz na tłoczysku i stosowana jest w warunkach silnego zapylenia lub tam gdzie występują brudne warunki pracy.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	40M3L160A0200EX

Data wygenerowania podsumowania: 31.10.2026r, g. 06:39