



Prowadnica (45NUT025A0230), serii 45 - Camozzi



Numer artykułu SKU:
45NUT025A0230

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Prowadniki do siłowników Camozzi, seria 45

Prowadniki do siłowników serii 45 mogą być stosowane ze wszystkimi siłownikami zgodnymi z normami:

- DIN/ISO 6432 o średnicach D12 ÷ D25,
- ISO 15552 (DIN/ISO 6431), o średnicach D32 ÷ D100.

Prowadniki opracowano w celu zapobiegania obracaniu się tłoczyska oraz do przenoszenia zwiększonych obciążeń promieniowych. Prowadniki serii 45 są dostępne w trzech różnych modelach w zależności od stosowanych obciążeń.

- prowadniki serii UT typu "U" z samosmarnymi łożyskami ślizgowymi,
- prowadniki serii HT typu "H" z samosmarnymi łożyskami ślizgowymi,
- prowadniki serii HB typu "H" z prowadnicami kulkowymi.

Dla zapewnienia właściwego doboru obciążeń w stosunku do długości skoku, należy korzystać z zamieszczonych w kartach z wykresów. Im krótszy skok, tym większe będą dopuszczalne obciążenia.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

45NUT025A0230