



Siłownik beztłoczyskowy podwójnego działania, z amortyzacją, serii 50 (50M2P40A1650) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
50M2P40A1650

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłownik pneumatyczny beztłoczyskowy Camozzi, seria 50

Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 są dostępne w 7 różnych średnicach od D16 do D80 mm i stosowane są w urządzeniach wymagających długich przemieszczeń oraz wysokich prędkości ruchu. Na tłoku siłownika beztłoczyskowego serii 50 zamontowany jest magnes trwały, umożliwiający wykrywanie położenia za pomocą czujników położenia tłoka.

Siłownik beztłoczyskowy Camozzi serii 50 - co warto wiedzieć?

Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 posiadają regulowaną amortyzację pneumatyczną w końcowych fazach skoku. Regulację amortyzacji realizuje się za pomocą śrub umieszczonych w pokrywach. Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 zaleca się stosować do podanych wartości obciążenia tj. sił i momentów obrotowych podanych w tabelach.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

50M2P40A1650