



## Siłownik beztłoczyskowy podwójnego działania, z amortyzacją, serii 50 (50M2P80A3600) - Camozzi



Numer artykułu SKU:  
**50M2P80A3600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Siłownik pneumatyczny beztłoczyskowy Camozzi, seria 50

Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 są dostępne w 7 różnych średnicach od D16 do D80 mm i stosowane są w urządzeniach wymagających długich przemieszczeń oraz wysokich prędkości ruchu. Na tłoku siłownika beztłoczyskowego serii 50 zamontowany jest magnes trwały, umożliwiający wykrywanie położenia za pomocą czujników położenia tłoka.

### Siłownik beztłoczyskowy Camozzi serii 50 - co warto wiedzieć?

Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 posiadają regulowaną amortyzację pneumatyczną w końcowych fazach skoku. Regulację amortyzacji realizuje się za pomocą śrub umieszczonych w pokrywach. Siłowniki beztłoczyskowe serii 50 zaleca się stosować do podanych wartości obciążenia tj. sił i momentów obrotowych podanych w tabelach.

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

50M2P80A3600