



Siłownik beztłoczyskowy śr.=32, skok=1790, wer. standardowa (52M2P32A1790) seria 52 - Camozzi



Numer artykułu SKU:
52M2P32A1790

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłownik beztłoczyskowy Camozzi, seria 52

Siłowniki beztłoczyskowe z prowadzeniem serii 52 są dostępne w 5 średnicach (25, 32, 40, 50 i 63 mm) i stosowane są w urządzeniach wymagających długich przemieszczeń oraz wysokich prędkości ruchu. Dzięki prowadzonemu wózkowi mogą przenosić większe obciążenia. Siłowniki beztłoczyskowe serii 52 występują w trzech głównych wersjach:

- standardowej (M),
- z łożyskowaniem ślizgowym (G),
- z łożyskami wałeczkowymi (R).

Siłownik beztłoczyskowy Camozzi, seria 52 - charakterystyka

Dla zwiększenia obszaru zastosowania każda z tych trzech głównych wersji jest dostępna ze standardowym lub krótkim wózkiem. Na tłoku zamontowany jest magnes trwały, który umożliwia zastosowanie czujników położenia dla wykrywania położeń krańcowych lub pośrednich. Czujniki położenia montowane są bezpośrednio w rowkach umieszczonych z trzech stron na tulei profilowej siłownika. Siłownik wyposażony jest w amortyzację pneumatyczną na końcu skoku roboczego, którą można regulować za pomocą śrub znajdujących się na każdej pokrywie siłownika. Siłowniki te są również dostępne w wersji z zasilaniem powietrzem doprowadzonym z jednej strony (do pokrywy lewej lub prawej).

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

52M2P32A1790