



Siłownik ISO15552 z amortyzacją, serii 61 (61M2P040RL0500) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:
61M2P040RL0500**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Długość (d3) | 28 mm |
| d2 | 40 mm |
| D1 | 35 |
| Długość (d) | 16 |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (L4) | 8 mm |
| Długość (L8) | 50 mm |
| Długość (L7) | 38 mm |
| Długość (L6) | 22,5 mm |
| Długość (L5) | 13 mm |
| Długość (L3) | 10 mm |
| Skok | 500 mm |
| Długość (L2) | 55 mm |
| Długość (H1) | 53 mm |
| Długość (M) | M6 mm |
| Gwint | G1/8 |
| Długość (H) | 30 mm |
| Długość (L1) | 65 mm |
| Długość (A) | 38 mm |
| Długość (Z) | M6x20 |
| Typ | Profile cylinders with rod lock |
| Średnica D | 40 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | 61M2P040RL0500 |
| EAN-13 | 8051707169257 |