



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 z amortyzacją, serii 61 (61M2P080RL0200) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
61M2P080RL0200

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Długość (d3) | 48 mm |
| d2 | 80 mm |
| D1 | 45 |
| Długość (d) | 25 |
| Zasada działania | double-acting |
| Długość (L4) | 18 mm |
| Długość (L8) | 90 mm |
| Długość (L7) | 61 mm |
| Długość (L6) | 35 mm |
| Długość (L5) | 20 mm |
| Długość (L3) | 20 mm |
| Skok | 200 mm |
| Długość (L2) | 90 mm |
| Długość (H1) | 95 mm |
| Długość (M) | M10 mm |
| Gwint | G1/8 |
| Długość (H) | 50 mm |
| Długość (L1) | 110 mm |
| Długość (A) | 72 mm |
| Długość (Z) | M10x35 |
| Typ | Profile cylinders with rod lock |
| Średnica D | 80 |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | 61M2P080RL0200 |
| EAN-13 | 8051707270687 |