



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Blokada tłoczyska do siłowników serii 24 i 25, śr.siłownika=25 mm (RLB-24-25) seria RL - Camozzi



Numer artykułu SKU:
RLB-24-25

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Hamulce blokujące tłoczysko (blokady tłoczysk) Camozzi, seria RL

Blokady tłoczysk serii RL dostępne są w 9 różnych rozmiarach (średnice: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 do 125 mm) i są stosowane do zatrzymywania [siłowników ISO6432 i ISO15552](#). Kompaktowe wymiary pozwalają na montaż blokad tłoczysk w ograniczonej przestrzeni. Blokady tłoczysk są często używane w układach bezpieczeństwa do utrzymywania siłowników w odpowiedniej pozycji podczas zatrzymania awaryjnego lub w przypadku przerwania przewodów zasilania pneumatycznego. Siły trzymające są podawane przy 8 barach i działają w obu kierunkach.

Blokady tłoczysk Camozzi serii RL - uwagi

Blokada tłoczyska nie powinna być używana do "hamowania" tłoczyska w trakcie ruchu i może być stosowana tylko po ustaniu ruchu. Długość tłoczyska siłownika na którym ma być zamontowana blokada musi być zwiększona. W tabeli podano minimalne długości wydłużenia dla każdej średnicy. Do sterowania blokadą używane są zawory rozdzielające 3/2.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

RLB-24-25